



PRIMATERM

## TERMO ELECTRICO ANDRIS R 30 L

# ANDRIS R



### / TERMO ELÉCTRICO / INSTALACIÓN SOBRE LAVAMANOS Y BAJO LAVAMANOS

- Dimensiones compactas ideales para espacios reducidos Hasta **A**
- Gama con modelo para instalación baja lavamanos
- Fácil regulación mecánica de la temperatura mediante mando frontal
- Posición "E" para maximizar el ahorro energético
- Resistencia blindada de cobre anticorrosión
- Calderín esmaltado
- Aislamiento poliuretano de alta densidad (sin CDC ni HCFC)
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- Pletina de 4 tornillos para mayor durabilidad y fácil mantenimiento
- Termostato TBS
- Tiempo de calentamiento corto
- Instalación fácil con soporte mural incluido



DATOS TÉCNICOS		ANDRIS R 10 OR	ANDRIS R 15 OR	ANDRIS R 15 UR	ANDRIS R 30 OR
Instalación		sobre lavamanos	sobre lavamanos	bajo lavamanos	sobre lavamanos
Capacidad	l	10	15	15	30
Potencia	W	1,2	1,2	1,2	1,5
Voltaje	V	230	230	230	230
Tiempo calent. ( $\Delta T=45^{\circ}C$ )	h. min.	0,30	0,45	0,45	1,1
Temp. máx. ejercicio	$^{\circ}C$	78	78	78	78
Dispersión térmica $65^{\circ}C$	kWh/24h	0,46	0,61	0,85	0,77
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8	8
Peso neto	kg	6,6	7,4	7,4	12,8
Índice protección	IP	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
<b>DIMENSIONES</b>					
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	360	360	360	447
b	mm	360	360	360	447
c	mm	276	324	324	389
d	mm	92	78	78	115
<b>ANDRIS R</b>		<b>10 OR EU</b>	<b>15 OR EU</b>	<b>15 UR EU</b>	<b>30 OR EU</b>
	Clase Erp ACS	ErP	A	B	C
	Perfil de consumo	ErP	XXS	XXS	S
Código		3100327	3100332	3100548	3100337