

ABLANDADOR DE AGUA PRIMASOFT

Disfruta del agua libre de sarro y protege las redes sanitarias

El intercambio iónico es el único sistema capaz de eliminar el problema del sarro en griferías y artefactos sanitarios. El ablandador Primasoft, reduce la dureza del agua y remueve la formación de Calcio y Magnesio, los minerales responsables de las incrustaciones de sarro.

- Tecnología de intercambio iónico que reduce la dureza del agua.
- Operación automática.
- Bajo consumo de sal.
- Protege redes sanitarias, artefactos y grifería.
- Incorpora válvula para mantenciones.





PRIMASOFT

| | |
|---|----------------------|
| Producto | Ablandador de agua |
| Modelo | PrimaSoft-28 |
| Volumen de resina | 28 litros |
| Capacidad de tratamiento nominal por ciclo ($\Delta\text{ppm}=150$) | 7.000 lts |
| Caudal nominal | 2 m ³ /hr |
| Presión de operación | 1.5-6 bar |
| Temperatura del agua | 5-38 °C |
| Alimentación eléctrica | 220V/50Hz/18W |
| Dimensiones (mm) | 316 x 485 x 1070 |

| Concentración Dureza en ppm | Tipo de agua |
|-----------------------------|--------------------|
| 0-60 | Blanda |
| 61-120 | Moderadamente Dura |
| 121-180 | Dura |
| > 180 | Muy Dura |

Clasificación de la dureza del agua según la OMS

